

Светодиодный цилиндрический светильник D120 LC-LP-1970 200 Вт 2845 мм 6000К Опал

Артикул: LC-D120-200WOPW2845

Код товара: 1685003088



Мощность	200 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	21000 Лм
Габаритный размер	2845x120x120 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Линейный
Длина	2845 мм
Ширина	120 мм
Высота	120 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	4.700 кг
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал

Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Страна производства	Россия
Производитель	LEDCRAFT
ТУ	27.40.25-003-58570794-2021
Номер сертификата	ЕАЭС KG 417/КЦА.040.RU.02.00591

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	24640 руб.
----------------------	-------	-------------------------	------------