



Производство светодиодной продукции

Накладной светодиодный светильник 30 Вт 595x295x58 IP65 4000К Опал

Характеристики

Мощность	30 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	2625 Лм
Габаритный размер	595x295x58 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	595 мм
Ширина	295 мм
Высота	58 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.335 кг
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодных плат	14 шт
Количество светодиодов на плате	20 шт
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Россия
Номер сертификата	№ЕАЭС КГ 417/КЦА.ОСП.025.RU.02.01161
ТУ	27.40.39-001-58570794-2020

