



Производство светодиодной продукции

Универсальный светодиодный светильник 40 Вт 580x580x58 IP65 6000K Опал

Характеристики

Мощность	40 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	3500 Лм
Габаритный размер	580x580x58 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной
Форма светильника	Квадратный
Длина	580 мм
Ширина	580 мм
Высота	58 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	2.030 кг
Тип светильника	Универсальный
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	2835
Количество светодиодных плат	14 шт
Количество светодиодов на плате	20 шт
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Россия
Номер сертификата	№ЕАЭС КГ 417/КЦА.ОСП.025.RU.02.01161
ТУ	27.40.39-001-58570794-2020

