



Производство светодиодной продукции

Даунлайт аварийный серый круглый 7 Вт 120x120x23 мм 4000К с бап-1

Характеристики

Мощность	7 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	560 Лм
Габаритный размер	120x120x23 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Коэффициент мощности	0.97 %
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Индекс цветопередачи RA	>80
Угол излучения света	120 °
Коэффициент пульсации	<1 %
Тип монтажа	Встраиваемый
Форма светильника	Круглый
Длина	120 мм
Ширина	120 мм
Высота	23 мм
Диаметр	120 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	0.295 кг
Тип светильника	Даунлайт
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°С+40°С
Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	Epistar
Тип светодиодов	3528
Количество светодиодных плат	1 шт
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	1000 мА·ч
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	12 Месяцев
Срок службы	30000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Китай
ТУ	27.40.21-005-58570794-2021

