



Производство светодиодной продукции

## Даунлайт аварийный серый круглый 10 Вт 180x180x23 мм 4000К с бап-1

### Характеристики

Мощность	10 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	950 Лм
Габаритный размер	180x180x23 мм
Диапазон входного напряжения	176-264 В
Коэффициент мощности	0.97 %
Частота напряжения питания	50-60 Гц
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Индекс цветопередачи RA	>80
Угол излучения света	120 °
Коэффициент пульсации	<1 %
Тип монтажа	Встраиваемый
Форма светильника	Круглый
Длина	180 мм
Ширина	180 мм
Высота	23 мм
Диаметр	180 мм
Материал корпуса	Алюминий
Вес	0.365 кг
Цвет корпуса	Серый
Тип светильника	Даунлайт
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C
Производитель светодиодов	Epistar
Тип рассеивателя	Опал
Тип светодиодов	3528
Количество светодиодных плат	1 шт
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	1000 мА·ч
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	12 Месяцев
Срок службы	30000 Часов
Производитель	LED CRAFT
Страна производства	Китай
TU	27.40.21-005-58570794-2021

