

Туннельный модульный светильник 200 Вт 25x100x4м 4000К

Артикул: LC-TMS-25100-200W-DW

Код товара: 1699000109



Мощность	200 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	15500 Лм
Габаритный размер	250x1000x40 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной
Форма светильника	Прямоугольный
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	6.750 кг
Степень защиты	IP67
Климатическое исполнение	УХЛ1
Рабочая температура	-40°C+65°C
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте, встроенный

Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDRAFT
Страна производства	Россия

Наличие
на складе **0 шт.**

Цена с НДС,
руб./шт. **19140 руб.**