


## Универсальный офисный светодиодный светильник 20 Вт 595x76x76 3000K IP54 Опал

Артикул: LC-LSIP-20-OP-WW-54

Код товара: 1619530010



|                                                    |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мощность                                           | 20 Вт                                                                                               |
| Температура свечения                               | 3000 К                                                                                              |
| Цвет свечения                                      | Теплый белый                                                                                        |
| Световой поток                                     | 1750 Лм                                                                                             |
| Габаритный размер                                  | 595x76x76 мм                                                                                        |
| Диапазон входного напряжения                       | 176 – 264 В                                                                                         |
| Частота напряжения питания                         | 50 – 60 Гц                                                                                          |
| Гальваническая развязка                            | Есть                                                                                                |
| Коэффициент мощности                               | 0,97 %                                                                                              |
| Класс электробезопасности                          | I                                                                                                   |
| Класс энергоэффективности                          | A++                                                                                                 |
| Номинальное напряжение                             | 230 В                                                                                               |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть                                                                                                |
| Защита от холостого хода                           | Есть                                                                                                |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть                                                                                                |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть                                                                                                |
| Электромагнитная совместимость технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление                                         | Есть                                                                                                |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80                                                                                                 |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %                                                                                                |
| Угол излучения света                               | 120 °                                                                                               |
| Класс светораспределения                           | П                                                                                                   |
| Тип монтажа                                        | Универсальный (накладной, встраиваемый, подвесной)                                                  |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный                                                                                       |
| Длина                                              | 595 мм                                                                                              |
| Ширина                                             | 76 мм                                                                                               |
| Высота                                             | 76 мм                                                                                               |
| Материал корпуса                                   | Пластик                                                                                             |
| Цвет корпуса                                       | Серый                                                                                               |
| Вес                                                | 0.600 кг                                                                                            |
| Аналог светильника                                 | ЛСП 2x18                                                                                            |
| Степень защиты                                     | IP 54                                                                                               |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4                                                                                                |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C                                                                                            |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Тип рассеивателя             | Опал                    |
| Производитель светодиодов    | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов              | 2835                    |
| Количество светодиодных плат | 2 шт                    |
| Диммирование                 | Нет                     |
| Блок аварийного питания      | Нет                     |
| Драйвер                      | В комплекте, встроенный |
| Протокол диммирования        | Нет                     |
| Гарантийный срок             | 36 Месяцев              |
| Срок службы                  | 100000 Часов            |
| Производитель                | LEDCRAFT                |
| Страна производства          | Россия                  |
| ТУ                           | 3461-002-58570794-2015  |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 2000 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|