

## Светодиодный прожектор 20 Вт IP65 125x120x40 мм 4000К

Артикул: LC-PK-20DW

Код товара: 1622000003



Мощность	20 Вт
Температура свечения	4500 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	1560 Лм
Габаритный размер	125x120x40 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	На кронштейн
Форма светильника	Квадратный
Длина	125 мм
Ширина	120 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серый
Вес	0.700 кг
Тип светильника	Прожектор
Аналог светильника	ЖО
Степень защиты	IP65
Климатическое исполнение	УХЛ1

Рабочая температура	-40°C+50°C
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5630
Количество светодиодных плат	1 шт
Количество светодиодов на плате	40 шт
Диммирование	Нет
Блок аварийного питания	Нет
Драйвер	В комплекте, встроенный
Протокол диммирования	Нет
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
Тип товара	Прожекторы

Наличие  
на складе

**0 шт.**

Цена с НДС,  
руб./шт.

**1950 руб.**