

Универсальный диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с БАП-3 20 Вт 595x180 6000K IP44 Опал

Артикул: LC-NS-20-OP-W-44-D-BAP-3

Код товара: 1623030008



Мощность	20 Вт
Температура свечения	6000 К
Цвет свечения	Холодный белый
Световой поток	1750 Лм
Габаритный размер	595x180x40 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Универсальный
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	595 мм
Ширина	180 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.200 кг
Аналог светильника	ЛВО 2x18
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Опал
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	2 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Протокол диммирования	Dali
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-015-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	5680 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------