

Встраиваемый диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с БАП-3 узкий 20 Вт 1195x110 4000K IP44 Призма

Артикул: LC-V-NSU-20-DW-44-D-BAP-3

Код товара: 1623100048



Мощность	20 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	1750 Лм
Габаритный размер	1195x110x40 мм
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Встраиваемый
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	1195 мм
Ширина	110 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	1.600 кг
Аналог светильника	ЛВО 1x36
Степень защиты	IP44
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	2 шт
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Протокол диммирования	Dali
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-015-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	5770 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------