

## Накладной диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с БАП-3 60 Вт 1150x76x76 4000K IP54 Опал

Артикул: LC-N-LSIP-60-OP-DW-54-D-BAP-3

Код товара: 1623250027



|                                                    |                   |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| Мощность                                           | 60 Вт             |
| Температура свечения                               | 4000 К            |
| Цвет свечения                                      | Нейтральный белый |
| Световой поток                                     | 5250 Лм           |
| Габаритный размер                                  | 1150x76x76 мм     |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В         |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц          |
| Гальваническая развязка                            | Есть              |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %            |
| Класс электробезопасности                          | I                 |
| Класс энергоэффективности                          | A++               |
| Номинальное напряжение                             | 230 В             |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть              |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть              |
| Защита от холостого хода                           | Есть              |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть              |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть              |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть              |
| Заземление                                         | Есть              |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80               |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %              |
| Угол излучения света                               | 120 °             |
| Класс светораспределения                           | П                 |
| Тип монтажа                                        | Накладной         |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный     |
| Длина                                              | 1150 мм           |
| Ширина                                             | 76 мм             |
| Высота                                             | 76 мм             |
| Материал корпуса                                   | Пластик           |
| Цвет корпуса                                       | Белый             |
| Вес                                                | 1.200 кг          |
| Тип светильника                                    | Накладной         |
| Степень защиты                                     | IP54              |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4              |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C          |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                     | Опал                       |
| Производитель светодиодов            | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                      | 2835                       |
| Количество светодиодных плат         | 4 шт                       |
| Количество светодиодов на плате      | 50 шт                      |
| Диммирование                         | Есть                       |
| Блок аварийного питания              | Есть                       |
| Артикул профиля                      | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора                 | 2000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования                | Dali                       |
| Время работы в аварийном режиме      | 180 Минут                  |
| Индикатор напряжения питания/зарядки | Есть                       |
| Время зарядки батареи                | 24 Часа                    |
| Драйвер                              | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                     | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                          | 100000 Часов               |
| Производитель                        | LEDCRAFT                   |
| Страна производства                  | Россия                     |
| ТУ                                   | 27.40.39-014-58570794-2020 |

|                   |       |                      |           |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|
| Наличие на складе | 0 шт. | Цена с НДС, руб./шт. | 7805 руб. |
|-------------------|-------|----------------------|-----------|