


## Подвесной диммируемый аварийный светодиодный светильник DALI с БАП-3 20 Вт 595x180 6000K IP65 Призма

Артикул: LC-P-SIP-20-W-65-D-BAP-3

Код товара: 1623420006



|  |                |
|--|----------------|
| Мощность   | 20 Вт          |
| Температура свечения                               | 6000 К         |
| Цвет свечения                                      | Холодный белый |
| Световой поток                                     | 1750 Лм        |
| Габаритный размер                                  | 595x180x40 мм  |
| Диапазон входного напряжения                       | 176–264 В      |
| Частота напряжения питания                         | 50–60 Гц       |
| Гальваническая развязка                            | Есть           |
| Коэффициент мощности                               | 0.97 %         |
| Класс электробезопасности                          | I              |
| Класс энергоэффективности                          | A++            |
| Номинальное напряжение                             | 230 В          |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть           |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть           |
| Защита от холостого хода                           | Есть           |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть           |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть           |
| Электромагнитная совместимость технических средств | Есть           |
| Заземление   | Есть           |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80            |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %           |
| Угол излучения света                               | 120 °          |
| Класс светораспределения                           | П              |
| Тип монтажа  | Подвесной      |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный  |
| Длина  | 595 мм         |
| Ширина   | 180 мм         |
| Высота   | 40 мм          |
| Материал корпуса                                   | Сталь          |
| Цвет корпуса                                       | Белый          |
| Вес  | 1.300 кг       |
| Аналог светильника                                 | ЛВО 2x18       |
| Степень защиты                                     | IP65           |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4           |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C       |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя                     | Призма                     |
| Производитель светодиодов            | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов                      | 5730                       |
| Количество светодиодных плат         | 2 шт                       |
| Количество светодиодов на плате      | 18 шт                      |
| Диммирование                         | Есть                       |
| Блок аварийного питания              | Есть                       |
| Артикул профиля                      | Ni-MH                      |
| Емкость аккумулятора                 | 2000 мА·ч                  |
| Протокол диммирования                | Dali                       |
| Время работы в аварийном режиме      | 180 Минут                  |
| Индикатор напряжения питания/зарядки | Есть                       |
| Время зарядки батареи                | 24 Часа                    |
| Драйвер                              | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок                     | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                          | 100000 Часов               |
| Производитель                        | LEDCRAFT                   |
| Страна производства                  | Россия                     |
| ТУ                                   | 27.40.39-014-58570794-2020 |

Наличие  
на складе

**0 шт.**

Цена с НДС,  
руб./шт.

**6285 руб.**