


Подвесной офисный светодиодный светильник DALI 36 Вт 595x595 3000K IP20 Призма

Артикул: LC-P-US-36-WW-20-D

Код товара: 1630320012



Мощность	36 Вт
Температура свечения	3000 К
Цвет свечения	Теплый белый
Световой поток	3150 Лм
Габаритный размер	595x595x40 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Подвесной
Форма светильника	Квадратный
Длина	595 мм
Ширина	595 мм
Высота	40 мм
Материал корпуса	Сталь
Цвет корпуса	Белый
Вес	2.500 кг
Тип светильника	Армстронг
Аналог светильника	ЛВО 4x18, ЛПО 4x18
Степень защиты	IP 20
Климатическое исполнение	УХЛ4
Рабочая температура	0°C+40°C

Тип рассеивателя	Призма
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	5730
Количество светодиодных плат	4 шт
Количество светодиодов на плате	18 шт
Диммирование	Есть
Протокол диммирования	Dali
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-009-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	3265 руб.
----------------------	-------	-------------------------	-----------