

Диммируемый 0-10V накладной офисный светодиодный светильник 20 Вт IP20 595x295x40 мм 3000К Опал

Артикул: LC-N-NSM-20K-OP-WW-20-DIM

Код товара: 1635210007



| | |
|---|---|
| Мощность | 20 Вт |
| Температура свечения | 3000 К |
| Цвет свечения | Теплый белый |
| Световой поток | 1750 Лм |
| Габаритный размер | 595x295x40 мм |
| Диапазон входного напряжения | 176 – 264 В |
| Частота напряжения питания | 50 – 60 Гц |
| Гальваническая развязка | Есть |
| Коэффициент мощности | 0,97 % |
| Класс электробезопасности | I |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Номинальное напряжение | 230 В |
| Защита от короткого замыкания | Есть |
| Защита от превышения максимальной мощности | Есть |
| Защита от холостого хода | Есть |
| Защита от перегрева драйвера | Есть |
| Защита от превышения выходного напряжения | Есть |
| Электромеханическая совместимость технических средств | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр-зем |
| Заземление | Есть |
| Индекс цветопередачи RA | >80 |
| Коэффициент пульсации | <1 % |
| Угол излучения света | 120 ° |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Накладной |
| Форма светильника | Прямоугольный |
| Длина | 595 мм |
| Ширина | 295 мм |
| Высота | 40 мм |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Вес | 1.850 кг |
| Аналог светильника | ЛВО 2x18, ЛПО 2x18 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Рабочая температура | 0°C+40°C |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя | Опал |
| Производитель светодиодов | SAMSUNG |
| Тип светодиодов | 5730 |
| Количество светодиодных плат | 2 шт |
| Диммирование | Есть |
| Протокол диммирования | 0-10 |
| Драйвер | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок | 36 Месяцев |
| Срок службы | 100000 Часов |
| Производитель | LEDCRAFT |
| Страна производства | Россия |
| ТУ | 27.40.39-004-58570794-2020 |

Наличие
на складе

0 шт.

Цена с НДС,
руб./шт.

2000 руб.