

## Накладной диммируемый офисный светодиодный светильник 20 Вт 595x180 6000K IP20 Призма

Артикул: LC-N-NS-20-W-20-DIM

Код товара: 1635220006



|                                                                                                                                                               |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Мощность                                                                                                                                                      | 20 Вт              |
| Температура свечения                                                                                                                                          | 6000 К             |
| Цвет свечения                                                                                                                                                 | Холодный белый     |
| Световой поток                                                                                                                                                | 1750 Лм            |
| Габаритный размер                                                                                                                                             | 595x180x40 мм      |
| Диапазон входного напряжения                                                                                                                                  | 176 – 264 В        |
| Частота напряжения питания                                                                                                                                    | 50 – 60 Гц         |
| Гальваническая развязка                                                                                                                                       | Есть               |
| Коэффициент мощности                                                                                                                                          | 0,97 %             |
| Класс электробезопасности                                                                                                                                     | I                  |
| Класс энергоэффективности                                                                                                                                     | A++                |
| Номинальное напряжение                                                                                                                                        | 230 В              |
| Защита от короткого замыкания                                                                                                                                 | Есть               |
| Защита от превышения максимальной мощности                                                                                                                    | Есть               |
| Защита от холостого хода                                                                                                                                      | Есть               |
| Защита от перегрева драйвера                                                                                                                                  | Есть               |
| Защита от превышения выходного напряжения                                                                                                                     | Есть               |
| ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ГОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 ГОСТ Р 51317.4.5-99:1000В пр-пр и 2000В пр-техн. средств |                    |
| Электромагнитная совместимость технических средств                                                                                                            | зем                |
| Заземление                                                                                                                                                    | Есть               |
| Индекс цветопередачи RA                                                                                                                                       | >80                |
| Коэффициент пульсации                                                                                                                                         | <1 %               |
| Угол излучения света                                                                                                                                          | 120 °              |
| Класс светораспределения                                                                                                                                      | П                  |
| Тип монтажа                                                                                                                                                   | Накладной          |
| Форма светильника                                                                                                                                             | Прямоугольный      |
| Длина                                                                                                                                                         | 595 мм             |
| Ширина                                                                                                                                                        | 180 мм             |
| Высота                                                                                                                                                        | 40 мм              |
| Материал корпуса                                                                                                                                              | Сталь              |
| Цвет корпуса                                                                                                                                                  | Белый              |
| Вес                                                                                                                                                           | 1.200 кг           |
| Аналог светильника                                                                                                                                            | ЛВО 2x18, ЛПО 2x18 |
| Степень защиты                                                                                                                                                | IP 20              |
| Климатическое исполнение                                                                                                                                      | УХЛ4               |
| Рабочая температура                                                                                                                                           | 0°C+40°C           |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Тип рассеивателя             | Призма                     |
| Производитель светодиодов    | SAMSUNG                    |
| Тип светодиодов              | 5730                       |
| Количество светодиодных плат | 2 шт                       |
| Диммирование                 | Есть                       |
| Протокол диммирования        | 0-10                       |
| Драйвер                      | В комплекте, встроенный    |
| Гарантийный срок             | 36 Месяцев                 |
| Срок службы                  | 100000 Часов               |
| Производитель                | LEDCRAFT                   |
| Страна производства          | Россия                     |
| ТУ                           | 27.40.39-004-58570794-2020 |

|                      |       |                         |           |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|
| Наличие<br>на складе | 0 шт. | Цена с НДС,<br>руб./шт. | 1960 руб. |
|----------------------|-------|-------------------------|-----------|