

Накладной диммируемый аварийный светодиодный светильник с БАП 20 Вт 595x76x76 4000K IP65 Прозрачный

Артикул: LC-N-LSIP-20-DW-65-DIM-BAP

Код товара: 1645280008



Мощность	20 Вт
Температура свечения	4000 К
Цвет свечения	Нейтральный белый
Световой поток	1750 Лм
Габаритный размер	595x76x76 мм
Диапазон входного напряжения	176 – 264 В
Частота напряжения питания	50 – 60 Гц
Гальваническая развязка	Есть
Коэффициент мощности	0,97 %
Класс электробезопасности	I
Класс энергоэффективности	A++
Номинальное напряжение	230 В
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от превышения выходного напряжения	Есть
Электромагнитная совместимость технических средств	ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011
Заземление	Есть
Индекс цветопередачи RA	>80
Коэффициент пульсации	<1 %
Угол излучения света	120 °
Класс светораспределения	П
Тип монтажа	Накладной
Форма светильника	Прямоугольный
Длина	595 мм
Ширина	76 мм
Высота	76 мм
Материал корпуса	Пластик
Цвет корпуса	Серый
Вес	0.600 кг
Тип светильника	Накладной
Аналог светильника	ЛСП 1x18
Степень защиты	IP 65
Климатическое исполнение	УХЛ4

Рабочая температура	0°C+40°C
Тип рассеивателя	Прозрачный
Производитель светодиодов	SAMSUNG
Тип светодиодов	3528
Количество светодиодных плат	2 шт
Количество светодиодов на плате	50 шт
Диммирование	Есть
Блок аварийного питания	Есть
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	1000 мА·ч
Протокол диммирования	0-10
Время работы в аварийном режиме	60 Минут
Индикатор напряжения питания/зарядки	Есть
Время зарядки батареи	24 Часа
Драйвер	В комплекте, встроенный
Гарантийный срок	36 Месяцев
Срок службы	100000 Часов
Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия
ТУ	27.40.39-005-58570794-2020

Наличие на складе	0 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	4690 руб.
-------------------	-------	----------------------	-----------