

Блок аварийного питания LC-БАП-4-30-130-2-П-Б IP20 001.01

Артикул: LC-BAП-4-30-130-2

Код товара: 1668000018



Максимальная входная мощность	5 Вт
Диапазон входного напряжения	176–264 В
Частота напряжения питания	50–60 Гц
	<10А в течении 0,5 мс. в соответствии
Пусковой ток	с ГОСТ Р 55949-2014 А
Максимальная выходная мощность	3.9 Вт
Диапазон напряжений	100 - 130 В
Ток	0.03 А
Артикул профиля	Ni-MH
Емкость аккумулятора	2000 мА·ч
Номинальное напряжение	3.6 В
Время работы в аварийном режиме	180 Минут
Время зарядки батареи	10 Часа
Защита от превышения максимальной мощности	Есть
Защита от короткого замыкания	Есть
Защита от холостого хода	Есть
Защита от перегрева драйвера	Есть
Защита от 380 В	Нет
Грозозащита	Нет
Рабочая температура	-40°C+50°C
Гальваническая развязка	Есть
Пробивное напряжение (вход-выход)	(вход-земля) 19
Сопротивление изоляции	>200 МОм
Электромагнитная совместимость технических средств	Есть
Сечение подключаемых проводников	0,2-0,75
Габаритный размер	189x27.2x22 мм
Пульсация выходного тока	<0.3 мА
Ток утечки на землю	<0.5 мА
Коэффициент мощности	0.97 %
Класс энергоэффективности	A++
Безопасность низковольтного оборудования	ТР ТС 004/2011
Климатическое исполнение	УХЛ1
Тип изделия	Блоки аварийного питания
Степень защиты	IP33
Срок службы	60000 Часов
Гарантийный срок	36 Месяцев

Производитель	LEDCRAFT
Страна производства	Россия

Наличие на складе	3389 шт.	Цена с НДС, руб./шт.	3310 руб.
----------------------	----------	-------------------------	-----------