

## Накладной офисный светодиодный светильник 20 Вт 595x76x76 6000K IP54 Опал с Бап-1

Артикул: LC-N-LSIP-20-OP-W-54-BAP

Код товара: 1670280007



|  |  |
|--|--|
| Мощность   | 20 Вт  |
| Температура свечения                               | 6000 К   |
| Цвет свечения                                      | Холодный белый   |
| Световой поток                                     | 1750 Лм  |
| Габаритный размер                                  | 595x76x76 мм   |
| Диапазон входного напряжения                       | 176 – 264 В  |
| Частота напряжения питания                         | 50 – 60 Гц   |
| Гальваническая развязка                            | Есть   |
| Коэффициент мощности                               | 0,97 %   |
| Класс электробезопасности                          | I  |
| Класс энергоэффективности                          | A++  |
| Номинальное напряжение                             | 230 В  |
| Защита от короткого замыкания                      | Есть   |
| Защита от превышения максимальной мощности         | Есть   |
| Защита от холостого хода                           | Есть   |
| Защита от перегрева драйвера                       | Есть   |
| Защита от превышения выходного напряжения          | Есть   |
|  | ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ                                       |
| Электромагнитная совместимость технических средств | 30804.3.2-2013, ГОСТ 30804.3.3-2013, ОСТ 51318.15-99, ТР ТС 020/2011 |
| Заземление   | Есть   |
| Индекс цветопередачи RA                            | >80  |
| Коэффициент пульсации                              | <1 %   |
| Угол излучения света                               | 120 °  |
| Класс светораспределения                           | П  |
| Тип монтажа  | Накладной  |
| Форма светильника                                  | Прямоугольный  |
| Длина  | 595 мм   |
| Ширина   | 76 мм  |
| Высота   | 76 мм  |
| Материал корпуса                                   | Пластик  |
| Цвет корпуса                                       | Серый  |
| Вес  | 0.700 кг   |
| Аналог светильника                                 | ЛСП 1x18   |
| Степень защиты                                     | IP 54  |
| Климатическое исполнение                           | УХЛ4   |
| Рабочая температура                                | 0°C+40°C   |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Тип рассеивателя                     | Опал                    |
| Производитель светодиодов            | SAMSUNG                 |
| Тип светодиодов                      | 3528                    |
| Количество светодиодных плат         | 2 шт                    |
| Количество светодиодов на плате      | 18 шт                   |
| Диммирование                         | Нет                     |
| Блок аварийного питания              | Есть                    |
| Артикул профиля                      | Ni-MH                   |
| Емкость аккумулятора                 | 1000 мА·ч               |
| Протокол диммирования                | Нет                     |
| Время работы в аварийном режиме      | 60 Минут                |
| Индикатор напряжения питания/зарядки | Есть                    |
| Время зарядки батареи                | 24 Часа                 |
| Драйвер                              | В комплекте, встроенный |
| Гарантийный срок                     | 36 Месяцев              |
| Срок службы                          | 100000 Часов            |
| Производитель                        | LEDCRAFT                |
| Страна производства                  | Россия                  |
| ТУ                                   | 3461-001-58570794-2016  |

Наличие  
на складе

**0 шт.**

Цена с НДС,  
руб./шт.

**5565 руб.**